Länsstyrelsen Örebro län

Datum
2025-01-29

Diarienummer
5050-2024

Anläggningsnr
1814-217

Miljöprövningsdelegationen

Nemax Miljöhantering AB
daniel.aberg@nemax.se

Kungörelsedelgivning

Tillstånd till avfallshantering

Kod enligt miljöprövningsförordningen (2013:251): 90.50 B

Beslut

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Örebro län lämnar med stöd av 9 kap. miljöbalken Nemax Miljöhantering AB (bolaget), 556239–5383, tillstånd till befintlig och utökad avfallshantering på fastigheten Skoftesta 1:1 i Lekebergs kommun.

Tillståndet gäller för:

- Lagring av farligt och icke-farligt avfall som en del av att samla in det om maximalt 6 000 ton per kalenderår och maximalt 550 ton vid varje enskilt tillfälle. Tillåtna mängder per avfallstyp framgår av tabell 1.

- Sortering av elektronikavfall.

Tabell 1. Tillåtna mängder per avfallstyp.

Avfallskods-kapitel	Avfallstyp	Maximalt samtidigt lagrad mängd (ton)
2	Jord-/skogsbruk, livsmedel	50
3	Träförädling, pappersmassa	50
4	Läder-, päls- och textilindustri	50
6	Oorganisk-kemiska processer	50
7	Organisk-kemiska processer	50
8	Lim, lack, färg	100
9	Fotografisk industri	100
10	Termiska processer	100
11	Kemisk ytbehandling	100
12	Fysikalisk ytbehandling	100

13	Oljeavfall	250
14	Organiska lösningsmedel	100
15	Absorbermedel, torkdukar	100
16	Annat avfall	250
17	Bygg- och rivningsavfall	50
18	Sjukvård, veterinärverksamhet	100
19	Avfall från avfallshanteringsanläggningar	50
20	Kommunalt avfall	100

Villkor

1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i enlighet med vad bolaget har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet.

2. Bolaget får vid anläggningen hantera de typer av avfall som anges i bilaga 2. Bolaget får vid anläggningen efter tillsynsmyndighetens godkännande även ta emot och hantera andra typer av avfall med liknande egenskaper.

3. Lagrat avfall ska vara väl uppmärkt med avfallsslag.

4. Lagring och hantering av farligt avfall ska ske inomhus på yta som är ogenomsläpplig så att spill, föroreningar och förorenat vatten kan samlas upp och omhändertas. Aerosoler, litiumbatterier och annat fast avfall med identifierade risker ska förvaras i separat miljöförråd på anläggningen. Blybatterier och andra batterier med flytande elektrolyt ska lagras i täta syrafasta behållare.

   När anläggningen är obemannad ska lagerutrymmen för farligt avfall hållas låsta.

5. Kemiska produkter och avfall ska förvaras och hanteras så att spill och läckage inte kan nå avlopp och så att förorening av mark, yt- och grundvatten undviks. Ämnen som kan avdunsta ska förvaras så att risken för avdunstning minimeras. Förvaring ska ske så att sinsemellan reaktiva ämnen inte kan blandas.

   Förvaring av flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska ske på tät invallad yta eller med motsvarande typ av säkerhetssystem för uppsamling av vätska.

Uppsamlingsvolymen ska motsvara minst den största enskilda behållarens volym plus 10 % av volymen av övriga behållare inom samma invallning.

Behållare ska skyddas mot påkörning. Avsteg från kravet på invallning i detta villkor kan medges av tillsynsmyndigheten för visst farligt avfall om bolaget genom riskanalys visat att villkoret inte behövs eller är onödigt strängt med avseende på riskerna för den yttre miljön. Riskanalysen ska utföras med en vedertagen metod. Den som utför analysen ska ha erfarenhet av sådana analyser.

6. Vid pumpstationen ska det finnas ett spilltråg som rymmer minst 150 liter. Spilltråget ska vara försett med regnskydd och vara låsbart.

7. Framför pumpstationen ska det finnas en tät spillzon med lutning mot brunn i lågpunkt. Spillzonens storlek ska vara anpassad till tankfordonets storlek. Med tät yta avses betong eller behandlad asfalt. Brunnen ska vara ansluten till oljeavskiljare klass 1 som är dimensionerad och utformad enligt svensk standard SS-EN 858.

8. Utrustning för brandbekämpning och sanering av spill ska finnas lättillgängligt på verksamhetsområdet.

9. Verksamheten ska bedrivas så att nedskräpning, damning, förekomst av skadedjur samt uppkomst och spridning av lukt förhindras. Om olägenhet i form av nedskräpning, damning, skadedjur eller lukt uppkommer ska åtgärder vidtas så att olägenheterna upphör.

10. Den ekvivalenta ljudnivån (L_{eq}) från verksamheten får utomhus vid bostäder inte överstiga följande värden.

50 dBA	helgfri måndag-fredag	kl. 07.00–18.00
45 dBA	lördagar, söndagar och helgdagar	kl. 07.00–18.00
45 dBA	kvällstid	kl. 18.00–22.00
40 dBA	nattetid	kl. 22.00–07.00

Momentana ljud (L_{Fmax}) får inte överstiga 55 dBA nattetid kl. 22.00-07.00.

Kontroll ska ske med hjälp av närfältsmätningar och beräkningar alternativt immissionsmätningar. Mätning och beräkning av

ekvivalent ljudnivå ska utföras för den tid då den bullrande verksamheten pågår.

Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra att värdena riskerar att överskridas eller när tillsynsmyndigheten bedömer att det behövs.

11. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas. Kontrollprogrammet ska möjliggöra en bedömning av om villkoren följs. I kontrollprogrammet ska anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder. Bolaget ska skicka in ett reviderat kontrollprogram för verksamheten till tillsynsmyndigheten inom tre månader från det att detta tillstånd har tagits i anspråk.

12. Senast sex månader innan verksamheten i sin helhet eller i någon väsentlig del upphör ska bolaget lämna in en plan för avveckling till tillsynsmyndigheten. Planen ska minst omfatta omhändertagande av lagrade kemiska produkter och avfall från verksamheten samt förslag till undersökningar av de föroreningar som verksamheten kan ha gett upphov till.

13. Bolaget ska för tillståndets giltighet ställa en ekonomisk säkerhet till ett belopp om 880 000 kr. Säkerheten ska godkännas av Miljöprövningsdelegationen innan tillståndet får tas i anspråk.